



Фасовка:

- ведро 3л (3,5 кг);
- ведро 5л (6 кг);
- ведро 10 л (12 кг);
- бочка 33л (35кг).

Цвет:

Белый.

Возможна колеровка под заказ.

Грунт-эмаль **Temonten Премиум** по металлу — водно-дисперсионная грунт-эмаль, предохраняющая от коррозии. Она поможет вашим металлоконструкциям прослужить гораздо дольше. Сочетает в себе качества грунтовок и краски-эмали.

Область применения:

Temonten Премиум предназначена для окраски чернометаллических конструкций, как снаружи, так и внутри. Также подходит для покраски сельскохозяйственной, промышленной и любой другой техники. Нанесение двух слоёв обеспечит защиту в умеренном климате в течение трёх лет и более. Не требует предварительной грунтовки и какой-либо другой обработки. Получившаяся поверхность уже сама по себе выглядит завершённой, но если вы хотите покрасить поверх неё — это можно сделать без проблем, разумеется, после того, как полностью высохнет.

Свойства:

- Высокая адгезия системы к поверхности изделия.
- Хорошая антикоррозионная защита изделия.
- После высыхания образует гладкую, устойчивую к истиранию поверхность.
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и негативным климатическим воздействиям.

Ориентировочный расход:

120-160 г/м².

Технические характеристики

Состав	акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, вода
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при t (20±2)°С, ч, не более	1
Массовая доля нелетучих веществ, %	40
Минимальная температура нанесения, °С	+5
Плотность, г/см ³	1,18
Степень перетира по прибору «Клин», мкм	30
Стойкость к стат. воздействию воды при t (20±2)°С, ч, н/м	48
Условная вязкость по ВЗ-246 (6 мм), не менее	20

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Допускается окраска по старым покрытиям.

Способ нанесения:

Наносится кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение грунт-эмали с промежуточной сушкой 2 часа.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.