

**Фасовка:**

- ведро 1 л (1,2 кг);
- ведро 3 л (3,5 кг);
- ведро 5л (6 кг);
- ведро 10 л (12 кг);
- бочка 33л (35 кг).

Цвет:

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Грунтовка Temonten для внутренних работ кроющая — представляет собой низковязкую жидкость на акриловой основе.

Область применения:

Грунтовка предназначена для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей: бетон, асбоцементные листы кирпич, ГКЛ, СМЛ и др., на глубину до 5 мм. Рекомендуется для предварительной обработки оснований перед окраской и пр. Используется для внутренних работ.

Свойства:

- Обладает высокой проникающей способностью.
- Улучшает адгезию последующих покрытий к прогрунтованной поверхности.
- Укрепляет осыпающиеся и мелящиеся старые штукатурку, краску, картон и др. пористые поверхности.
- После высыхания образует пленку с ровной однородной матовой поверхностью белого цвета.
- Облегчает нанесение и снижает расход краски, клея и пр.
- Последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки.

Ориентировочный расход:

150 – 200 г/м².

Технические характеристики

Время высыхания, ч	1 час до отлипа, полное высыхание - через 24 часа
Минимальная температура нанесения, °С	+5
Плотность, г/см ³	1,2
Разбавитель	Вода, не более 5%
Сухой остаток, %	не менее 30%

Рекомендации по применению**Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, старое отслаивающееся покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ нанесения:

Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза. Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°С. После окончания работ инструмент промыть водопроводной водой. Не рекомендуется

обработка внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.

Меры безопасности:

Водно-дисперсионные грунтовки пожаровзрывобезопасны и не требуют специальных мер защиты. При работе соблюдать общие санитарные правила.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.