



Фасовка:

- ведро 10 л (10 кг);
- бочка 33л (33 кг).

Цвет:

Белый.

Возможна колеровка под заказ.

Грунтовка Temonten по ОСП представляет собой низковязкую жидкость на акриловой основе.

Область применения:

Предназначен для создания прочного водостойкого адгезионного слоя на поверхности плит ОСП, ДСП, ГВЛ (также может использоваться на минеральных подложках). Используется для наружных и внутренних работ.

Свойства:

- Имеет высокую проникающую способность.
- Обладает очень сильной адгезией с различными поверхностями.
- Укрепляет пористые и сильно впитывающие основания.
- Облегчает нанесение и снижает расход материалов.

Ориентировочный расход:

250-300 г/м² – в зависимости от толщины нанесения.

Технические характеристики

Состав	акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, вода
Время высыхания, ч	30 мин
Плотность, г/см ³	1,5-1,6
Сухой остаток, %	не менее 60 %
Минимальная температура нанесения, °С	+5
Разбавитель	вода, не более 5%

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, старое отслаивающееся покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ нанесения:

Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза.

Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее + 5°С. После окончания работ инструмент промыть водопроводной водой.

Не рекомендуется обработка внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.