

**Фасовка:**

- ведро 5л (8 кг);
- ведро 10 л (16 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

Белый.

Возможна колеровка под заказ.

Грунтовка Temonten по старой краске предназначена для предварительной обработки поверхностей, ранее окрашенных ПФ, НЦ, масляной и пр. ЛКМ, а также пассивных поверхностей (пластик, ПВХ и т.п.) перед нанесением водно-дисперсионных красок. После высыхания образует ровную полупрозрачную поверхность. На поверхности старого покрытия образует плёнку, улучшающую адгезию к водно-дисперсионным материалам, что облегчает их нанесение на ранее окрашенные поверхности.

Область применения:

Грунтовка Temonten по старой краске используется для ранее окрашенных поверхностей.

Свойства:

- Образует на поверхности старого покрытия плёнку, улучшающую адгезию к водно-дисперсионным материалам.
- Облегчает нанесение водно-дисперсионных красок по ранее окрашенным поверхностям.
- Обеспечивает постоянную липкость поверхности.

Ориентировочный расход:

150-250 г/м² – в зависимости от толщины нанесения.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Состав | акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, вода |
| Время высыхания, ч | 2 часа до отлипа, полное высыхание - через 24 часа |
| Минимальная температура нанесения, °С | +7 |
| Плотность, г/см ³ | 1,6-1.7 |
| Разбавитель | Вода |
| Возможна колеровка | да |
| Сухой остаток, % | 70% |

Рекомендации по применению**Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, старое отслаивающееся покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность должна быть сухой и чистой.

Способ нанесения:

Наносится кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза.

Работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее + 5°C. После окончания работ инструмент промыть водопроводной водой.

Не рекомендуется обработка внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -15°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.