

**Фасовка:**

- ведро 1л (1,5 кг);
- ведро 5л (7,2 кг);
- ведро 10л (14,4 кг).

**Цвет:**

перламутровый.

**Краска Saule 100-300** – полупрозрачная краска для внутренних работ, с перламутровыми частицами и добавлением декоративного бисера (100) или кварцевого наполнителя (300), создающее эффект легкого ветерка или горного водопада.

**Свойства:**

- Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и т.п. поверхностям.
- Влагостойкая, не боится мытья.

**Ориентировочный расход:**

Зависит от толщины слоя и заданного рисунка и варьируется от 150 до 200 г/м<sup>2</sup>.

**Технические характеристики**

Цвет	перламутровый
Гарантийный срок хранения, мес.	24 мес.
Готова к использованию	да
Область применения	для наружных и внутренних работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен, декоративная краска
Покрытие	полуглянцевое
Возможна колеровка	да

**Рекомендации по применению****Подготовка поверхности:**

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой. Рекомендуется предварительно зашпатлевать поверхность финишной шпатлёвкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения для выравнивания впитывающей способности основания.

**Способ нанесения:**

Материал наносится при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем, не дожидаясь высыхания, песчинки красиво распределить по поверхности, создавая эффект парящих облачков. При необходимости материал можно заколеровать высококонцентрированными колеровочными пастами. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м<sup>2</sup>. Во избежание появления видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы между участками.

### **Хранение и транспортировка:**

Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С в оригинальной, плотно закрытой упаковке. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

### **Меры предосторожности:**

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.