



Фасовка:

- ведро 5л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten-202Б Стандарт интерьерная** - водно-дисперсионная, высокотехнологичная и экологически безопасная краска для внутренних работ.

Область применения:

Предназначена для покраски стен и потолков жилых и служебных помещений с нормальной влажностью. Применяется по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям. После высыхания образует ровное, долговечное, матовое, влагостойкое, дышащее покрытие.

Свойства:

- Имеет качественную адгезию к перечисленным выше материалам.
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Яркость не менее 90%.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).
- Высокая механическая прочность и сопротивление грязи.
- Удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.
- Возможна колеровка в любые цвета.

Ориентировочный расход:

160-180 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Область применения	для внутренних работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен
Белизна	не менее 90%
Покрытие	матовое
Возможна колеровка	да

Рекомендации по применению

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.