

Краска Temonten Премиум для деревянных поверхностей



Фасовка:

- ведро 3 л (4 кг);
- ведро 5 л (6,5 кг);
- ведро 10л (13 кг);
- бочка 33л (37 кг).

Цвет:

супербелый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска Temonten Премиум для деревянных поверхностей - водно-дисперсионная, высоко технологичная и экологически безопасная краска для окрашивания окон и дверей снаружи и внутри помещений.

Область применения:

Предназначена для деревянных поверхностей. После высыхания образует влагостойкое, дышащее полуглянцевое покрытие, долговечное и спокойно переносящее даже усиленное отмывание.

Свойства:

- Обладает хорошей укрывистостью.
- Высокая водо- и атмосферостойкость.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).
- Механическая прочность.
- Грязеотталкивающая.
- После высыхания образует долговечное дышащее ровное полуглянцевое покрытие.
- Белизна не менее 92%.
- Допустима чистка растворами моющих средств.
- Удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.
- Возможна любая колеровка.

Ориентировочный расход:

140-180 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Состав	акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные добавки, вода
Внешний вид покрытия	полуглянцевое
Минимальная температура нанесения, °С	+ 5
Разбавитель	вода, не более 5%
Возможна колеровка	да
Область применения	для внутренних и наружных работ
Место использования	интерьер, по дереву
Белизна	не менее 92%
Стойкость к мытью	для интенсивной уборки

Краска Temonten Премиум для деревянных поверхностей

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для деревянных поверхностей (**грунтовка Temonten по дереву антисептик**).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.