

Краска Temonten Евростандарт для интенсивной уборки



Фасовка:

- ведро 3 л (4,3 кг);
- ведро 5 л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

супербелый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Евростандарт для интенсивной уборки** - водно-дисперсионная интерьерная краска - высокотехнологичный, экологически безвредный и выгодный бюджету материал для ремонта. Это прекрасное решение для покраски жилых, служебных и общественных помещений, где требуется регулярная и агрессивная обработка поверхности моющими средствами.

Область применения:

Предназначена для окрашивания стен и потолков как в жилых, так и в нежилых объектах, в том числе с повышенной влажностью воздуха. После высыхания образует матовое, влагостойкое, дышащее, моющееся покрытие. По умолчанию выпускается супербелой, однако при желании заказчика можно осуществить колеровку по каталогам RAL и NCS — акриловые краски отлично колеруются с получением до 15 000 различных оттенков. Рекомендуется наносить двумя слоями — кистью, валиком или пневмораспылителем.

Свойства:

- Имеет качественную адгезию практически ко всем стройматериалам, включая штукатурку, цемент, бетон, асбест, дерево, ДСП, кирпич.
- Устойчива к воздействию влаги.
- Обладает высокой паропроницаемостью, значительной механической прочностью, хорошей водостойкостью, допускает интенсивное мытьё.
- Обеспечивает правильный воздухообмен и влагообмен.
- Удобна при вертикальном покрасе: не капает с кисточки, легко наносится и растушевывается.

Ориентировочный расход:

160-180 г/м² - при одинарном нанесении.

250-300 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Внешний вид покрытия	матовое
Разбавитель	вода, не более 5%
Возможна колеровка	да
Область применения	для внутренних работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен
Белизна	не менее 92%
Стойкость к мытью	для интенсивной уборки

Краска Temonten Евростандарт для интенсивной уборки

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для деревянных поверхностей (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.