



Фасовка:

- ведро 5л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг).

Цвет:

супербелый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Премиум для обоев** - глубококоматовая водно-дисперсионная акриловая краска для стен и обоев в помещениях с умеренной влажностью. Тонкодисперсный наполнитель и специальные добавки, входящие в состав материала идеально подчеркивают фактуру поверхности, в том числе, обоев, не скрывая рисунок.

Область применения:

Предназначена для окрашивания специальных структурных флизелиновых обоев после наклеивания их на стены. Можно использовать для окраски гипсокартонных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных стен внутри помещения.

Свойства:

- Обладает хорошей укрывистостью, при этом не скрывает текстуру обоев.
- Белизна не менее 92%.
- После высыхания образует долговечное дышащее ровное бархатистое матовое покрытие.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).
- Хорошая механическая прочность и грязеотталкивающие свойства.
- Хорошая влагостойкость – устойчива к частому мытью мягкими моющими средствами.
- Краска удобна в работе при окрашивании вертикальных поверхностей: не капает с кисти, легконаносится и растушевывается, не образует наплывов и потеков, равномерно распределяется по структурной поверхности обоев.
- Лёгкость нанесения, экономичный расход, отсутствие резкого запаха обеспечивают комфортные условия работы.
- Возможна колеровка в любые цвета.

Ориентировочный расход:

160-180 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Область применения	для внутренних работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен
Белизна	не менее 92%
Стойкость к мытью	для влажной уборки
Покрытие	матовое
Возможна колеровка	да

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой **Temonten интерьерная**. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой **Temonten для внутренних работ**. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 5% по объему. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 2 слоя.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.