



Фасовка:

- ведро 5л (9 кг);
- ведро 10л (18 кг);
- бочка 33л (50 кг).

Цвет:

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten фактурная** - фактурная краска представляет собой вязкую, грубодисперсную однородную массу. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие глубиной до 3 мм, скрывающее мелкие дефекты стен. Подобная структурная краска предназначена для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах поверхностей.

Область применения:

Предназначена для декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей: фасадов, стен и др. Подобная структурная краска устойчива к механическим повреждениям, упрощает отделочные работы, легко моется. При высыхании краска образует твердое, зернистое покрытие. Возможен подбор цвета по образцу заказчика. Использование адгезионной грунтовки или бетоноконтакт позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение фактурной краски на основание.

Свойства:

- Скрывает мелкие дефекты стен.
- Не требует тщательной подготовки поверхности.
- Отличается высокой водо- и атмосферостойкостью.
- Обладает высокой твердостью.
- Образует дышащее покрытие.

Ориентировочный расход:

0,9-1,5 кг/м² - при одинарном нанесении.

Технические характеристики

Область применения	для наружных и внутренних работ
Место использования	фасад, интерьер, по бетону, для стен, декоративная краска
Белизна	не менее 90%
Покрытие	фактурное
Стойкость к мытью	моющаяся
Возможна колеровка	да

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления

поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (грунтовка Temonten глубокопроникающая).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска валиком или краскопультом. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.