

**Фасовка:**

- ведро 5 л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

**Цвет:**

супербелый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Евростандарт фасадная** - водно-дисперсионная, высоко технологичная и экологически безопасная краска, предназначенная для фасада и внутренних помещений.

**Область применения:**

Предназначена для окрашивания фасадов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям. Образует матовое, влагостойкое, дышащее покрытие, долговечное и стойкое к мытью.

**Свойства:**

- Имеет высокую адгезию к перечисленным выше стройматериалам.
- Обладает отличной укрывистостью.
- После высыхания образует водостойкое долговечное дышащее ровное влагостойкое матовое покрытие.
- Устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, солнечным лучам, атмосферному кислороду, влажности, дождю, морозу, снегу, колебаниям температуры.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).
- Имеет высокую механическую прочность.
- Грязеотталкивающая.
- Краска удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

**Ориентировочный расход:**

240 г/м<sup>2</sup> при нанесении кистью сплошным слоем.

**Технические характеристики**

Внешний вид покрытия	полуглянцевое
Возможна колеровка	да
Область применения	для наружных работ
Место использования	фасад, по бетону, для стен
Белизна	не менее 92%
Стойкость к мытью	для влажной уборки

**Рекомендации по применению****Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления

поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для деревянных поверхностей (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

### **Способ нанесения:**

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

### **Хранение и транспортировка:**

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

### **Меры предосторожности:**

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.