

## Краска Temonten Премиум Жидкий пластик



**Фасовка:**

- ведро 1 л (1,1 кг);
- ведро 3 л (4 кг);
- ведро 5 л (6,5 кг);
- ведро 10л (13 кг);
- бочка 33л (37 кг).

**Цвет:**

супербелый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Премиум Жидкий пластик** - водно-дисперсионная полимерная акриловая водная краска на основе ультратонких пигментов и дисперсий.

**Область применения:**

Предназначена для покраски всех типов деревянных и минеральных поверхностей (дерево, ДСП, ДВП, МДФ, фанера, кирпич, ватная наклонная кровля и другие плоскости, кроме полов). Применяется как внутри помещений, так и снаружи. Может использоваться для окон, оконных рам, дверей, обоев и гипсокартона, батарей и бытовых приборов отопления. Устойчива к многократному отмыванию с помощью как синтетических чистящих химикатов, так и хлорных и других неабразивных обеззараживающих средств на базе воды.

**Свойства:**

- Обладает хорошей укрывистостью, качественной адгезией к перечисленным выше стройматериалам, а также эластичностью пленки.
- После высыхания образует долговечный дышащий ровный матовый слой с шелковистым блеском.
- Высокая водо- и атмосферостойкость, не боится ультрафиолета.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации)
- Механическая прочность.
- Грязеотталкивающая.
- Удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

**Ориентировочный расход:**

180-200 г/м<sup>2</sup> - до полного укрытия.

**Технические характеристики**

Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +80°С
Область применения	для наружных работ и внутренних работ
Белизна	не менее 92%
Стойкость к мытью	моющая
Покрытие	глянцевое
Место использования	фасад, интерьер, по бетону, для стен
Возможна колеровка	да

# Краска Temonten Премиум Жидкий пластик

---

## Рекомендации по применению

### Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать **грунтовку Temonten глубокого проникновения**.

### Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +10°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой. Не рекомендуется окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.

### Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

### Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении окрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.