



**Фасовка:**

- ведро 3л (5 кг);
- ведро 5л (10 кг);
- ведро 10л (18 кг).

**Цвет:**

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten мелкофактурная** - это декоративное покрытие, позволяющее получать на поверхности мелкий рельефный рисунок, который зависит от структуры используемого валика.

**Область применения:**

Краска применяется для окраски стен и потолков внутри и снаружи, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей. Используется как при отделке офисов, гостиниц, кафе, так и жилых помещений во всех типах зданий и сооружений.

**Свойства:**

- Имеет антивандалный эффект – устойчива к царапанью из-за повышенной твердости
- Применяется для декоративной отделки стен и потолков внутри и снаружи помещений.
- Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим видам минеральных поверхностей.
- Используется как при отделке офисов, гостиниц, кафе, так и для отделки жилых помещений.
- Выдерживает влажную уборку.
- Образует декоративное рельефное покрытие.
- Обладает высокой твердостью и водостойкостью.
- Выдерживает замораживание до -25°C, но не более одного месяца или пяти циклов замораживания-оттаивания.

**Ориентировочный расход:**

0,4-0,7 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.

**Технические характеристики**

Область применения	для внутренних и наружных работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен
Белизна	не менее 90%
Стойкость к мытью	для влажной уборки, моющаяся
Возможна колеровка	да

**Рекомендации по применению**

**Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держащееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

### **Способ нанесения:**

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска валиком или краскопультом. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

### **Хранение и транспортировка:**

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

### **Меры предосторожности:**

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца.