

**Фасовка:**

- ведро 3л (4,3 кг);
- ведро 5л (7,2 кг);
- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

супербелый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Евростандарт потолочная** - водно-дисперсионная, высоко технологичная и экологически безопасная краска для внутренних работ. После высыхания образует ровное, долговечное, бархатистое, матовое, влагостойкое, дышащее покрытие, устойчивое к сухому клинингу.

Область применения:

Предназначена для окраски жилых и служебных помещений с нормальной влажностью. Применяется по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным и другим пористым минеральным поверхностям.

Свойства:

- Имеет качественную адгезию к перечисленным выше стройматериалам.
- Обладает хорошей укрывистостью.
- Светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации).
- Выдающаяся механическая прочность и грязеотталкивающие показатели.
- Удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

Ориентировочный расход:160-180 г/м² - до полного укрытия.**Технические характеристики**

Гарантийный срок хранения, мес.	24 мес.
Готова к использованию	да
Область применения	для внутренних работ
Место использования	интерьер, по бетону, для стен, для потолка
Белизна	не менее 92%
Покрытие	матовое
Возможна колеровка	да

Рекомендации по применению**Подготовка поверхности:**

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное державшееся старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.