

Краска Temonten Премиум силиконовая фасадная



Фасовка:

- ведро 10л (15 кг);
- бочка 33л (45 кг).

Цвет:

белый.

Возможна колеровка под заказ.

Краска **Temonten Премиум силиконовая фасадная** - шелковисто-матовая краска на основе акрило-силиконовых связующих для получения долговечных фасадных и интерьерных защитно-декоративных покрытий.

Область применения:

Предназначена для окраски кирпича, штукатурки, бетона, гладкого бетона, цоколя, приборов отопления, дерева, гипсокартона и других пористых минеральных поверхностей. Рекомендовано для отделки стен и потолков в помещениях с высокими требованиями по стойкости к мытью, например для детских и лечебных учреждений и предприятий общественного питания, а также офисов. Используется для наружных и внутренних работ.

Свойства:

- Высокая адгезия практически ко всем основаниям: штукатурке, цементу, бетону, асбесту, дереву, ДСП, кирпичу
- Защищает конструкционные материалы от намокания, но не препятствует выходу влаги.
- Атмосферостойкость – устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, солнечным лучам, атмосферному кислороду, влажности, дождю, морозу, снегу, колебаниям температуры и загрязнению воздуха.
- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Высокая механическая прочность.
- Хорошие грязеотталкивающие свойства.
- Стойкость к истиранию и мытью с применением дезинфицирующих средств.
- Краска удобна при вертикальном окрашивании: не капает с кисти, легко наносится и растушевывается.

Ориентировочный расход:

100-140 г/м² - до полного укрытия.

Технические характеристики

Область применения	для наружных работ
Место использования	фасад, по бетону, для стен
Белизна	не менее 90%
Покрытие	матовое
Стойкость к мытью	для интенсивной уборки

Краска Temonten Премиум силиконовая фасадная

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочное держась старое покрытие необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть сухой, чистой, не осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (**грунтовка Temonten глубокопроникающая**).

Способ нанесения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными материалами и органическими растворителями. Наносится краска кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски. Окрасочные работы необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +5°C. После окончания окрасочных работ, инструмент сразу промыть водопроводной водой.

Хранение и транспортировка:

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.

Меры предосторожности:

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.