



Фасовка:

- банка 1 л;
- банка 5 л.

Цвет:

бесцветный.

Окрашивание масла производится путем смешивания с колеровочной пастой (29 цветов).

Натуральная краска из природных масел, смол и восков.

Свойства:

- Защитное масло для древесины.
- Защита от синевы, плесени и грибков.
- Отлично проявляет текстуру древесины.
- Защищает древесину от истирания и механических нагрузок.
- Обладает влаго-грязеотталкивающим эффектом.
- Создание дышащей эластичной поверхности, не шелушится, не растрескивается.
- Легкое нанесение кистью в 2 слоя.
- Легкое обновление без дополнительной очистки поверхности.

Технические характеристики

Вязкость (по ВЗ-246 сопло 4 мм), сек.	±70
Время высыхания покрытия, час	при нормальных условиях до 8 часов на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа
Плотность, г/см ³ , не менее	0,92
Расход	в один слой – 20 м ² /л в два слоя – 15 м ² /л
Состав	модифицированное льняное масло, эфир канифоли, воск, УФ-фильтр, антисептические добавки, сиккативы, пигментные пасты

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистой, не мерзлой и прочной. Максимальная поверхностная влажность древесины 12%. При обновлении масляных покрытий, поверхность следует очистить от грязи, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, а также отслаивающиеся участки поверхности древесины следует удалить. Крупные смоляные карманы рекомендуется вырезать или выжечь. Чтобы обеспечить равномерную впитываемость продукта, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом

данные дефекты могут проявиться. Окончательная шлифовка для напольных покрытий P120, для предметов интерьера P180-220.

Применение:

Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Масло тщательно перемешать в течение 3-5 минут. Перед окраской цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в окрашенных поверхностях. Наносить масло следует при помощи щётки для пола, плотной кисти или валика тонким равномерным слоем. Масло не должно заполнять выемки, стыки и фаски т.к. это существенно увеличит время высыхания продукта. Через 12-16 часов можно наносить второй слой продукта способом, аналогичным первому. Для обновления поверхности, как правило, достаточно нанесения лишь одного слоя краски. Важно: Результат окраски всегда зависит от породы древесины и качества подготовки поверхности, поэтому всегда проводите предварительные испытания! При обработке и сушке обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха! Во время применения и высыхания продукта, температура окружающей среды не должна быть ниже +16°C! В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.

Очистка инструмента:

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем (уайт-спирит), затем промыть в теплом мыльном растворе и чистой воде.

Условия хранения:

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Во избежание образования пленки на поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой.

Меры предосторожности:

Хранить материалы, пропитанные продуктом, такие, как тряпки, губки и одежду в воздухо непроницаемых контейнерах. Либо прополоскать, расправить и высушить на негорючей поверхности (риск самовозгорания). Сам продукт не является самовозгораемым, но является горючим. Не давать детям. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки. Использовать только в проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям и информационным листкам по безопасности. Во время работы обеспечить оптимальную защиту кожи. Во время шлифования одевайте респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызывать специфический запах.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления.